

-196℃ 液氮存储罐 运输储存系列



MYDS-20BS(6) / MYDS-30BS (6)

-  **恒温可靠**
美菱液氮储存系统在停电状态下能超长时间安全保存样品。伴随低温储存罐的发展和应用，样品备份储存和重新储存需求量大大减少。
-  **超低能耗**
依靠液氮维持低温，所需能耗极低，远小于一个灯泡的耗电量，最大限度的节省能量。
-  **节能环保**
来源于自然空气中的氮气，没有使用任何制冷剂，无温室气体排放，节能环保。



官方网站



官方微信

MELING美菱生物医疗

中科美菱低温科技股份有限公司

服务热线

4008-600-266

中国·安徽·合肥市经济技术开发区紫石路1862号
网址: www.zkmeiling.com

液氮运输系列



简介

液氮运输系列是专为少量液氮储存和少量液氮短距离运输而设计，该系列口径小，蒸发损失率低，不配置储存麦管的圆形提筒和可加锁的盖子等不必要的附件，尽可能的提升少量液氮储存的经济性。主要用于畜牧渠道、实验室渠道的少量液氮储存和转移的用户使用。

产品特性

- 高强度、轻质量的铝制结构；
- 专用的结构优化设计；
- 超低蒸发损失；
- 可选配运输车；
- 五年真空质保。



智能监控仪 (选配)

- 温度测量范围：-200℃ ~ 200℃；
- 实时检测并显示液氮容器温度。
- 故障报警功能：
传感器断线或输入开路、短路时本仪器自动发出声光报警，面板上的报警指示灯亮，蜂鸣器响应。



- 超温报警功能：
当液氮容器测量点温度低于低温设定值或高于高温设定值时本仪器自动发出声光报警。
- 参数设定功能：
在面板上通过设置键直接设定高温设定值、低温设定值、控制温度值、控制回差值。

* 本宣传资料提供的机型、参数和性能会因产品的升级而发生变更，恕不另行通知。
* 宣传资料中的产品图片可能与实物有差别，购买时请参照实物。

技术参数

产品型号		MYDS-20BS (6)	MYDS-30BS (6)
几何容积 (L)		20	31.5
口径 (mm)		50	50
静态液氮蒸发量 (L/D)		0.2	0.2
静态液氮保存期 (d)		101	159
提桶外径 (mm)		38	38
提桶高度 (mm)		120/276	120/276
提桶数量 (ea)		6	6
细管容量 (单)	0.5ml(ea)	792	792
	0.25ml(ea)	1788	1788
细管容量 (双)	0.5ml(ea)	1284	1284
	0.25ml(ea)	2832	2832
高度(mm)		672	705
外径(mm)		394	462
空重(kg)		9.5	12.9
锁盖		标配	标配
保护套		标配	标配
智能监控仪		选配	选配
提桶		标配6个120mm圆提筒	标配6个120mm圆提筒
运输车		选配	选配