

-196℃ 液氮存储罐

静态储存系列



静态储存系列液氮存储罐

-  **恒温可靠**
美菱液氮储存系统在停电状态下能超长时间安全保存样品。伴随低温储存罐的发展和应用，样品备份储存和重新储存需求量大大减少。
-  **超低能耗**
依靠液氮维持低温，所需能耗极低，最大限度的节省能量。
-  **节能环保**
来源于自然空气中的氮气，没有使用任何制冷剂，无温室气体排放，节能环保。



官方网站



官方微信

MELING美菱生物医疗

中科美菱低温科技股份有限公司

服务热线

4008-600-266

中国·安徽·合肥市经济技术开发区紫石路1862号
网址: www.zkmeiling.com



简介

静态储存系列是一种经济型实验室用小型液氮罐，专门针对需要长期静态储存的生物样本而设计，有大容量或超长保存期两类产品。该系列选用高强度轻质铝合金制造，内含多层超强性能的隔热层，实现了产品的安全、轻便和高效，并具有多种附件可供选择。

产品特性

- 高强度、轻质量的铝制结构
- 超低蒸发损失
- 编号索引提桶位置
- 大容量麦管储存
- 标配安全锁盖结构，防止他人擅自开启
- 可选配智能监控仪
- 可选配运输车
- 可选配液氮泵
- 五年真空质保



智能监控仪

- 温度测量范围：-200℃ ~ 200℃；
- 实时检测并显示液氮容器温度。
- 故障报警功能：
传感器断线或输入开路、短路时本仪器自动发出声光报警，面板上的报警指示灯亮，蜂鸣器响应。
- 超温报警功能：
当液氮容器测量点温度低于低温设定值或高于高温设定值时本仪器自动发出声光报警。
- 参数设定功能：
在面板上通过设置键直接设定高温设定值、低温设定值、控制温度值、控制回差值。



型号	主要功能
ZTC-100A	1. 温度显示。 2. 传感器故障声光报警显示。 3. 消音功能。 4. 超温报警。
ZTC-100B	1. 主要功能同A型。 2. 增加一路控制功能，自动补充液氮。 3. 控制温度可以自行设定。 4. 控制精度可以自行调节。

技术参数

产品型号	MYDS-47-127-10TS	MYDS-50B-125-LS(6)
几何容积 (L)	47	50
口径 (mm)	127	125
静态液氮蒸发量 (L/D)	0.36	0.45
静态液氮保存期 (d)	130	110

储存容量

提桶外径 (mm)	104	97
提桶高度 (mm)	120/76	120/76
提桶数量 (ea)	10	6
细管容量 (单层)	0.5ml (ea) - 0.25ml (ea) -	5124 11640
细管容量 (双层)	0.5ml (ea) 8200 0.25ml (ea) 16400	9048 20760

容器尺寸

高度 (mm)	718	818
外径 (mm)	508	462
空重 (kg)	18.2	17.3

可选配件

锁盖	标配	标配
保护套	-	标配
提桶	标配10个 φ72,276mm长圆提筒	标配6个 φ97,276mm长圆提筒
运输车	选配	选配
智能监控仪	选配	选配

* 本宣传资料提供的机型、参数和性能会因产品的升级而发生变更，恕不另行通知。
* 宣传资料中的产品图片可能与实物有差别，购买时请参照实物。